

Sumsave[®] AS 05Z1-K 300/500V



Info

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

- Rollos de 100-200 m
- Bobinas de plástico
- Bobinas de madera

También disponible

En 05Z1-U (Rígido Clase 1)

En 05Z1-R (Rígido Clase 2)

Características técnicas:

- Tensión de servicio 300/500V
- Tensión de ensayo 2.000V C.A. durante 5 min.
- Temperatura de servicio -30°C a 80°C en instalación fija
- Resistencia eléctrica según UNE 60228

Aplicación:

Cable flexible de alta seguridad para instalación fija y protegida en el interior de aparatos y en luminarias fijas.

Para circuitos de señalización o control

Normativas / Propiedades generales:

- No propagador de la llama según EN60332-1-2 / IEC60331-1-1
- No propagador del incendio según EN50266 / IEC60332-3
- Libre de halógenos según EN50267-2-3 / IEC60754-2
- Baja opacidad de humos según EN50268 / IEC61034
- Baja corrosividad de gases EN50267-2-3 / IEC60754-2

Construcción:

- Conductor de cobre pulido, Clase 5, flexible según EN60228
- Aislamiento de Poliolefina termoplástica FRLSHF

Código	Cond. x sec. mm ²	Ø exterior mm	Peso Cable kg/km	Resistencia Ω/km a 20°C	Inten. (40°C)	
					A (al aire)	A (enterrado)
102900010160000	1 x 0,5	2,10	8,40	39,00	5,5	4,5
102900010180000	1 x 0,75	2,30	10,90	26,00	7,0	6,0
102900010190000	1 x 1	2,50	14,35	19,50	9,0	7,5

Tabla de colores

...00	Negro
...01	Blanco
...02	Gris
...03	Rojo
...04	Amarillo
...05	Verde
...06	Azul
...07	Marrón
...08	Violeta
...09	Naranja
...10	Rosa
...11	Amarillo /verde

Otros colores o bicolors disponibles bajo demanda